

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 78/DWU/2019**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne ERKADO o podwyższonej odporności na włamanie**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Drzwi antywłamaniowe RC3**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do stosowanie w budownictwie użyteczności publicznej, mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0770 wydanie 1, Drzwi wewnętrzne ERKADO o podwyższonej odporności na włamanie**
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydeł	Klasa 2	
Odchyłki wymiarów ościeżnic - luz wrębowy i szczelina między skrzydłem a ościeżnicą - wysokość i szerokość zewnętrzna - wysokość i szerokość w świetle - różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle, - szerokość / grubość przekroju	+ 2,0/-1,0 mm +/- 5,0 mm +/- 2,0 mm ≤ 2,0 mm +/- 2,0 / +/-1,0 mm	
Prostokątność i płaskość skrzydeł: - odchyłki prostokątności naroży - odchyłki płaskości ogólnej - odchyłki płaskości miejscowej	Klasa 2 Klasa 3 Klasa 1	
Prawidłowość działania	Ruch skrzydła płynny, bez zahamowań i ocierania o ościeżnicę	
Wartości sił operacyjnych	Klasa 2	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające na płaszczyźnie skrzydła	Klasa 3	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3	
Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3	
Odporność na wstrząsy	Klasa 300 cykli	Bez samozamykacza
Odporność na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwałość mechaniczna)	Klasa 5	
Odporność na włamanie	RC3	
Przepuszczalność powietrza: - z progiem stałym - z uszczelką opadającą	Klasa 3 Klasa 2	
Izolacyjność akustyczna	Rw = 37 dB	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski - Pełnomocnik ZKP

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gościeradów, 19.02.2019

(miejsce i data wydania)

PEŁNOMOCNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

(podpis)

ERKADO Sp. z o.o.
Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
tel. 15 838 10 57
NIP: 7151942790, REGON: 382175893
KRS: 0000764918
- DZIAŁ JAKOŚCI -

ERKADO Zbigniew Kozłowski

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

NIP 865-118-29-63

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84

e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl

tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05

e-mail: dz@erkado.pl