

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 03/2021/DS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi powierzchniowo stalowe zewnętrzne typu Thermo Hot 78, pełne i oszklone, bez naświetla**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności**
3. Producent: Erkado Sp. z o.o., Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.**
- J. Kasprowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, nr notyfikacji **1054**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność – Osłonięte (B)	Klasa 3		EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne	NPD		
Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne	Klasa 4		
Odporność na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy	Klasa C		
Odporność na uderzenie	NPD		
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
Wysokość	od 2000 mm do 2400 mm		
Zdolność do zwolnienia	NPD		
Właściwości akustyczne	NPD		
Przenikalność cieplna W/m²xK dla: drzwi otwierane na zewnątrz	PEŁNE 0,67	ZE SZKŁEM 0,74	
dla: drzwi otwierane do wewnątrz	0,63	0,71	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		
Właściwości związane z promieniowaniem - współczynnik promieniowania słonecznego - przenikalność światła	NPD NPD		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna – nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał *Piotr Aramin*

Gościeradów, dnia *06.10.2021*