



FIKSĒTS RĀMIS DURVĪM AR IELAIDUMIEM - UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izlasiet garantijas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.

UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!

NEPIECIEŠAMIE MONTĀŽAS PIEDERUMI:

Skrūvgriezis vai skrūvgriezis, 4 mm sešstūra atslēga, urbis, 2 m garš līmeņrādis, starplikas, Ø7,5 mm skrūves 92 mm garumā, āmurs, starplikas, ķīļi, zemas kompresijas montāžas putas, neitrāls silikons (NE sanitārais), koka griešanas instrumenti.

IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE UN PRECIZITĀTE

1. Izstrādājuma kvalitātei ir jāatbilst izstrādājuma tehniskajam aprakstam un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Turklāt izgatavošanas standartam jāatspoguļo izmantoto materiālu veids un ražošanas tehnoloģija.

2. pieļaujamās atstarpes pie savienojuma elementiem ir 0,5 mm, un tās attiecas vismaz uz: rāmja statņu savienojumiem ar pārsedzi (augšējo siju), šķērssiņas un vētnes vertikālā rāmja savienojumu. Plaīsa, kas nepārsniedz 0,5 mm, nav uzskatāma par izstrādājuma defektu.

MĒRĶIS

1. Izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai atveres sienā telpā, kuras relatīvais mitrums nepārsniedz 50-60% un temperatūra ir piemērota telpām, kas paredzētas pastāvīgai dzīvošanai, t.i., +20 grādi pēc Celsija vai augstāka.
2. uzstādīšana nav atļauta telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās.
3. regulējams rāmis, kas sastāv no blīves, montāžas komplekta un rūpnīcā uzstādīta aizdares, ļauj uzstādīt durvju vērtņi. Tuneļa tipa rāmis tiek izmantots tikai atveres montāžai.

VESELĪBA UN DROŠĪBA LIETOŠANĀ UN APKOPĒ

1. noņemiet netīrumus ar mitru drānu.
2. Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi nelielā platībā, neuzkrītošā vietā, uzklājot līdzekli uz lupatiņas.
3. nekavējoties novērst lietošanas laikā radušos funkcionālos defektus, jo īpaši:
 - piederumu (eņģu, fiksatoru, slēdzeņu utt.) stiprinājuma skrūvju atskrūvēšana,
 - vētnes berzes pret rāmi vai grīdu,
 - spārnu spriegums.
4. Jebkuras nepieciešamās korekcijas, kas saistītas ar ekspluatācijas laikā radušos funkcionālo īpašību pasliktināšanos, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss attiecībā pret durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).
5. Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.
6. Ir stingri aizliegts:
 - transportēšana, pārvietošana un uzglabāšana citā, nevis horizontālā stāvoklī,
 - uzstādīšana un uzglabāšana neventilētās, mitrās vai ļoti saulainās telpās,
 - tīrīšana un apkope, izmantojot ķīmiskus preparātus, kas satur kodīgas vielas, abrazīvus materiālus un vielas, kas izraisa krāsas maiņu un bojājumus,

- tīrīšanas līdzekļu dozēšana tieši uz virsmas.
 - smagus, slapjus, mitrus, lipīgus priekšmetus u. c.
7. Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes laikā stingri jāievēro piemērojamie darba drošības noteikumi, jo īpaši:
- izlasiet un ievērojiet norādījumus, kas norādīti uz uzstādīšanas preparātu etiķetes,
 - montāžas laikā izmantot efektīvus instrumentus atbilstoši to paredzētajam lietojumam,
 - durvju atvēršanai un aizvēršanai izmantojiet rokturi, rokturi, rokturi vai citu piemērotu aprīkojumu.
8. produkts nesatur norādītās bīstamās vielas. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006.

PIRMS MONTĀŽAS

1. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
2. Veikt darbus saskaņā ar būvniecības mākslas noteikumiem un veselības un drošības noteikumiem.
3. Uzstādīšanu sākt pēc citu remontdarbu un būvdarbu pabeigšanas (krāsošanas, tapetēšanas, flīzēšanas un paneļu ieklāšanas) telpās, kurās mitruma līmenis nepārsniedz 50-60%.
4. Sagatavojiet instrumentus: skrūvgriezi vai skrūvgriezi, 4 mm uzgriežņu atslēgu atslēgu (ampluā atslēgu), urbi, 2 m līmeņrādi, starplikas, skrūves, starplikas, ķīļus, zemas kompresijas montāžas putas.

MONTAŽA

1. Izpako visas sastāvdaļas no iepakojuma un novieto uz tīras virsmas, kas nesaskrāpē finieri. Nesabojājiet iepakojumu vai ražotāja etiķetes, kamēr montāža nav pabeigta.
2. Liekiet stūres un eņģu statņus horizontāli paralēli viens otram tādā attālumā, kas atbilst augšējās sijas platumam.
3. novietojiet augšējo siju tā, lai stūri būtu cieši pieguļoši.
4. savienojiet stūrus, izmantojot metāla skrūves, saglabājot taisnu leņķi starp siju un stāvvalu.
5. Piestipriniet eņģes atverēs. 1 tapas eņģēm skrūvju stiprinājuma vietā ar 3 mm urbi izurbiet 2 mm dziļus caurumus. Pārbaudiet elementu savienojuma vietu finiera pusē.
6. Aizsargājiet rāmja apakšējo nesalipināto virsmu (pamatni, kas saskaras ar pamatni) ar neitrālu silikonu (nav sanitārs!).
7. Ievietojiet rāmi atverē un nostipriniet to ar ķīļi ar kreisās/ labās puses funkciju
8. Starp sienu un rāmi novietojiet starplikas blokus šādos augstumos: sliekšnis, slēdzene, augšējās un apakšējās eņģes.
9. Stabilizējiet vertikālos elementus ar regulējamām statnēm un ķīļiem.



10. Izmantojiet līmeņrādi, lai pārbaudītu konstrukcijas vertikālītāti un līmeni. Piestipriniet karkasu pastāvīgi, izmantojot Ø7,5 mm skrūves, 92 mm garas (pirms tam izurbiet Ø6 mm caurumus). Estētisku apsvērumu dēļ to ieteicams darīt apmalē zem starplikas, zem apakšējās un augšējās eņģes un aizdares. Uzstādiet durvju vērtni, pārbaudot, vai tā pieguļ rāmim. Atstatumam katrā augstumā jābūt vienādam. Veiciet papildu korekcijas pie eņģēm.
12. Noņemiet vērtni.
13. Starp mūri un karkasu statņu augstumā un stūros starp mūri un karkasu iesmidzina montāžas putas.
- Atstājiet uz putu ražotāja ieteikto laiku, bet ne mazāk kā 24 stundas.
15. Noņemiet lieko putuplastu, statņus un ķīļus.

- Nostipriniet apdares detaļas. Lentas un ceturtdaļapaļas nav iekļautas komplektā, bet tiek pasūtītas atsevišķi.
17. noslēdziet telpu starp grīdu un durvju rāmi ar silikonu, lai pasargātu no mitruma vai slapjuma (izņemot paklājus).
- Piezīme: drīkst izmantot tikai durvju galdniecībai piemērotus preparātus ar neitrālu sacietēšanas sistēmu (oksīma bāze) un zemu šķīdinātāja saturu. Stingri aizliegts izmantot sanitāros hermētiķus un citus preparātus, kas satur vismaz etiķskābi. Estētikas uzlabošanai var izmantot maskējošās sloksnes (lentes, ceturtdaļapaļas). Ražotājs nenosaka īpašu metodi grīdlīstes stiprināšanai. Ir atļauts izmantot montāžas putas, līmi utt. montāžas materiāls, silikons, stienīši ar diametru aptuveni 0,5 mm u. c., lai nodrošinātu noturīgu un estētiski pievilcīgu izskatu. Par stiprināšanas metodi vienojas ieguldītājs un izpildītājs.

SIENAS ATVERES IZMĒRI (MM)

1 LAUKA DURVIS	PLATUMS					AUGSTUMS*	
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"PL"	"CZ"
PĀRSKATS	722	822	922	1022	1122	2077	2030

*šis simbols ir uz produkta tirdzniecības etiķetes (virs svītrkoda).

