



LUMINATOARE DE UȘĂ - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

**ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN
PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!**

ACCESORII DE MONTARE NECESARE:

șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm (cheie cu amprentă), burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m lungime, distanțiere, șuruburi pentru lemn (tâmplărie) 5x70, 5x90, 5x100 mm; burghiu cu diametrul de 3 mm, nivel cu bulă de aer, spumă de montaj, ciocan, distanțiere, pene, spumă de montaj cu spumă redusă, silicon neutru (NU sanitar), distanțiere din lemn (cuburi) adaptate la gama de cadre și la lățimea benzii (numai pentru uși cu cadru reglabil)

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției în fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.

2. Spațiile de îmbinare permise sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările dintre suporturile cadrului și lintel (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.

2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.

3. Alegerea tipului de ușă adecvat ar trebui să țină seama de cerințele tehnice ale clădirii, luând în considerare standardele și reglementările aplicabile.

4. Foaia de ușă trebuie montată pe un cadru de ușă care oferă caracteristicile funcționale și de performanță corecte.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă. Cantitățile excesive de apă pot provoca încrețirea ireversibilă a furnirului.

2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al produselor de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.

3. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.

4. Este strict interzis să:

- instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însoarite,
- curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,
- distribuirea de agenți de curățare direct pe suprafața placată sau vopsită,

5. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile privind siguranța la locul de muncă, în special:

- citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu spumă de montaj,
- să utilizeze instrumente eficiente în conformitate cu destinația lor în timpul asamblării,
- să remedieze imediat orice defecțiune funcțională care apare în timpul utilizării.

6. Orice reparații necesare din cauza deteriorării caracteristicilor funcționale în timpul utilizării trebuie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției față de producătorul ușii și de firma de montaj).

7. Produsul nu conține nicio substanță periculoasă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Pregătiți uneltele.

2. să efectueze o inspecție vizuală inițială a produsului înainte de a îndepărta ambalajul de protecție și să verifice conformitatea cu comanda.

3. scoateți ambalajul fără să distrugeți spuma de polistiren, cartonul, mulajul de jos și etichetele producătorului, depozitându-le până la finalizarea instalării.

4. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.

5. Efectuează lucrările în conformitate cu regulile meseriei și cu normele de siguranță.

6. să înceapă instalarea după finalizarea altor lucrări de renovare și de construcție (vopsire, tapet, placare și montare de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate care nu depășește 50%.

7. Verificați toate dimensiunile, așa cum se indică în instrucțiuni.

COMBINAȚIE DE LUMINATOR ȘI CADRU FIX

1. Pregătiți: 4x50 mm șuruburi pentru lemn (șuruburi de tâmplărie), șurubelniță, burghiu de 3 mm, nivel cu bulă de aer, spumă de montaj.

2. Înșurubați cadrul în conformitate cu instrucțiunile de asamblare a cadrului

3. Îndepărtați garnitura din elementul de cadru care face legătura cu luminatorul.

4. Așezați rama și luminatorul pe o suprafață plană

5. cu un decalaj vizibil după îndepărtarea sigiliului, la fiecare 20-30 cm

faceți găuri cu un burghiu cu diametrul de 3 mm.

6. Șuruburi de fixare care conectează elementul de cadru cu ventilatorul

7. stabiliți cadrul cu evantai în zidărie cu ajutorul unor pene și cleme de tâmplar

8. Verificați înălțimea și nivelul cu o nivelă cu bulă de aer și funcționarea corectă a ușii prin închiderea și deschiderea acesteia de trei ori.

9. Umpleți golurile dintre zidărie și cadru cu spumă de montaj cu ventilator și montarea garniturii

10. Îndepărtați bucățile după minimum 12 ore.

11. să realizeze racorduri, de exemplu: cu ajutorul benzilor de mascare



COMBINAȚIE DE VENTILOCONVECTOR ȘI CADRU REGLABIL

1. Pregătiți: blocuri de distanțare din lemn (cuburi) adaptate la gama de cadre și la lățimea benzii (6 sau 8 cm) distanțate la fiecare 30-40 cm, șuruburi pentru lemn (șuruburi de tâmplărie) 5x70, 5x90, 5x100 mm; șurubelniță, burghiu cu un diametru de 3 mm, nivel cu bulă de aer, spumă de instalare
2. Înșurubați cadrul în conformitate cu instrucțiunile de asamblare a cadrului
3. Îndepărtați garnitura din elementul de cadru care face legătura cu luminatorul.
4. Așezați cadrul și luminatorul pe o suprafață plană (pe suporturi fixe)
5. Atașați blocurile la luminatorul de acoperiș (pe suprafața nelipită a bord) cu un șurub de lungime: 7 cm (pentru o cravată de 6 cm lățime) 9 cm (pentru o cravată de 8 cm lățime).
6. La aceeași înălțime ca și în luminator, fixați blocurile pe ramă (pe planul nelipit al plăcii) cu un șurub de lungime: 5 cm. Așezați șuruburile sub garnitura de etanșare a cadrului.

7. se îmbină elementul de ramă cu luminatorul cu un șurub 5x100 mm (găurit în prealabil cu un burghiu de 3 mm). Efectuați îmbinarea în spațiul de sub garnitura de etanșare a cadrului.
8. Stabilizarea ramei și a luminatorului în zidărie cu ajutorul unor pene
9. Se verifică înălțimea și nivelul cu un nivel cu bulă de aer și funcționarea corectă a ușii prin închiderea și deschiderea acesteia de trei ori.
10. Umpleți golurile dintre zidărie și luminator cu spumă de montaj.
11. Îndepărtați bucățile după minimum 12 ore.
12. Montați unghiurile în luminator și în ramă și garnitura în ramă.

Jaluzelele ambalate din fabrică sunt asamblate și pregătite pentru a fi fixate în deschidere. Nu este permisă instalarea cu mortar, tencuială etc. Metoda de instalare și alegerea materialelor auxiliare sunt la latitudinea antreprenorului, pe baza următoarelor dimensiuni