



SKLENĚNÉ DVEŘE - NÁVOD K MONTÁŽI

Před zahájením instalace si přečtěte záruční podmínky a pokyny k instalaci.

**POZOR: VÝROBEK OBSAHUJE MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA
CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ A MOKREM!**

POŽADOVANÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

šroubovák nebo šroubovák, šestihranný klíč 4 mm, vrtačka, vodováha 2 m dlouhá, distanční podložky, šrouby $\varnothing 7,5$ mm dlouhé 92 mm, kladivo, distanční bloky, klíny, montážní pěna s nízkým tlakem, neutrální silikon (NE sanitární), nástroje na řezání dřeva.

KVALITA A PŘESNOST ZPRACOVÁNÍ

1. Kvalita zpracování musí být v souladu s technickým popisem výrobku a výrobní kontrolou. Kromě toho má norma zpracování odrážet typ použitých materiálů a technologii výroby.
2. přípustné mezery u spojovacích prvků jsou 0,5 mm a týkají se minimálně: spoju rámových stojin s nadpražím (horním nosníkem), spoju mezi příčlím a svislým rámem křídla. Mezera nepřesahující 0,5 mm nepředstavuje vadu výrobku.

ÚČEL

1. Výrobek je určen k instalaci do otvoru ve stěně místnosti s relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 50-60 % a teplotou vhodnou pro místnosti určené k trvalému pobytu lidí, tj. +20 stupňů Celsia nebo vyšší.
2. instalace není povolena v místnostech s trvale vysokou vlhkostí, např. v prádelnách, saunách, bazénech, sklepích, garážích.
3. Výběr vhodného typu dveří by měl zohledňovat technické požadavky budovy s přihlédnutím k platným normám a předpisům.
4. Dveřní křídlo by mělo být namontováno na zárubni, která poskytuje správné funkční a výkonové vlastnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

1. Znečištění odstraňte vlhkým hadříkem. Nadměrné množství vody může způsobit nevratné zvrásnění dýhy.
2. Ručitel neodpovídá za případné vedlejší účinky čisticích prostředků. Před jejich použitím se doporučuje provést zkoušku na malé ploše, na nenápadném místě, nanesením prostředku na látce.
3. Chrání před vlhkostí a mokrem.
4. Je přísně zakázáno:
 - při přepravě, manipulaci a skladování jinak než ve svislé poloze, položením na spodní okraj desky.
 - instalace a skladování v nevětraných, vlhkých nebo velmi slunných místnostech,
 - čištění a údržba pomocí chemických přípravků obsahujících korozivní látky, abrazivní materiály a látky, které způsobují změnu barvy a poškození,
 - dávkování čisticích prostředků přímo na dýhovaný nebo lakovaný povrch,
 - bouchání, zavěšování těžkých, mokrých, lepkavých předmětů atd.
5. Při instalaci, používání a údržbě je třeba důsledně dodržovat zejména platné předpisy o bezpečnosti práce:
 - přečtěte si pokyny na štítku montážní pěny a dodržujte je,
 - používat při montáži účinné nástroje v souladu s jejich určením,
 - k otevírání a zavírání dveří použijte kliku, klíčku, madlo nebo jiné vhodné kování,
 - neprodleně odstraňte všechny funkční závady, které se objeví během používání, zejména: uvolnění šroubů upevňujících příslušenství (závěsy, západky, zámky atd.), tření křídla o rám nebo podlahu, namáhání křídla.

6. Jakékoli úpravy nutné z důvodu zhoršení funkčních vlastností vzniklých během používání musí být neprodleně provedeny kvalifikovanými montéry (mimozáruční servis) ve vztahu k výrobcí dveří a montážní firmě).
7. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006.

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje.
2. před odstraněním ochranného obalu provést první vizuální kontrolu výrobku a zkontrolovat shodu s objednávkou.
3. Vyjměte obal, aniž byste zničili pěnový polystyren, karton, spodní lištu a štítky výrobce, a uložte je až do dokončení instalace.
4. doporučuje se využít kvalifikované montážní týmy.
5. Provádět práce v souladu s pravidly oboru a bezpečnostními předpisy.
6. instalaci zahajte po dokončení ostatních renovačních a stavebních prací (malování, tapetování, obkládání a pokládání desek) v místnostech s vlhkostí nejvýše 50 %.

MONTÁŽ RÁMU

Rám namontujte podle pokynů, které jsou součástí balení s rámem.

MONTÁŽ KŘÍDEL

1. Před odstraněním ochranného obalu proveďte první vizuální kontrolu výrobku a zkontrolujte, zda je v souladu s objednávkou.
 2. Položte křídlo na měkký a čistý povrch.
 3. Odstraňte obal (včetně krytů chránících rohy), aniž byste zničili štítky výrobce, a uložte je až do dokončení montáže.
- Upozornění: Nepokládejte list na tvrdý povrch, hrozí poškození skleněné tabule!**
4. neinstalovat nevyhovující nebo poškozený list.
 5. Závěsy a zámek upevněte podle samostatného návodu, který je součástí balení se závěsy nebo zámkem.
 6. Namontujte křídlo na rám a zkontrolujte přilnavost a velikost mezery.
 7. Upravte závěsy.
 - 8 Zkontrolujte funkčnost zámku tak, že třikrát zavřete dveře.