



SLIEKŠŅA UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA KOKA / TĒRAUDA

Pirms instalēšanas sākšanas izlasiet instalēšanas norādījumus.

UZMANĪBU: SLIEKSNI PASARGĀJIET NO MITRUMA UN SLAPJUMA!

NEPIECIEŠAMIE MONTĀŽAS PIEDERUMI

Skrūvgriezis vai skrūvgriezis, līmeņrādis, āmurs, montāžas līme, koka griešanas instrumenti.



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka sliekšnis ir izgatavots no cietkoksnes un impregnēts pret mitrumu.

Metāla sliekšnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda.

MĒRĶIS

Izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai atveres sienā telpā, kuras relatīvais mitrums nepārsniedz 50-60% un temperatūra ir piemērota telpām, kas paredzētas pastāvīgai dzīvošanai, t.i., +20 grādi pēc Celsija vai augstāka.



2. uzstādīšana nav atļauta telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās.

PIRMS MONTĀŽAS

1. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
2. Veikt darbus saskaņā ar būvniecības mākslas noteikumiem un veselības un drošības noteikumiem.
3. Uzstādīšanu sāciet pēc citu renovācijas un būvniecības darbu pabeigšanas telpās, kurās mitruma līmenis nepārsniedz 50-60%.

MONTAŽA

1. atveriet iepakojumu, nesabojājot ražotāja etiķetes.

Pārbaudiet atbilstību rīkojumam.

3. pārbaudiet pamatnes sagatavošanu - tai jābūt termiski un hidroizolētai, līdzenai, stabilai, sausai un bez netīrumiem.

4. pārbaudiet sliekšņa izmēru (garums, platums) atbilstību pamatnei.

5. Nokrāsojiet koka sliekšni izvēlētajā krāsā, izmantojot augstas nodilumizturības koka krāsas.

5a. Uzklājiet uz sliekšņa betona/koka līmi, kas piemērota betona/koka līmēšanai, un uzreiz ievietojiet to pielīmētajā vietā (attiecas uz koka sliekšni) un pēc tam uzstādiēt rāmi.

5b. Ar kokskrūvēm (3,5x40 mm) piestipriniet sliekšni pie rāmja, pēc izvēles uzklājiet montāžas līmi, kas piemērota betona/metāla līmēšanai, un uzreiz nostipriniet rāmi vietā. *Uzmanību: pirms skrūvju piestiprināšanas ar 3 mm Ø urbja mašīnu jāizurbj caurumi 30-40 mm dziļumā.*

6. Pārbaudiet, vai durvis ir vienmērīgi piestiprinātas pie sliekšņa blīvējuma.

Ar neitrālu silikonu (ne sanitāro silikonu!) aizpildiet visas spraugas starp sliekšni un pamatni un starp sliekšni un karkasu.

LIETOŠANAS UN APKOPES NOTEIKUMI

1. noņemiet netīrumus ar mitru drānu.

(2) Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi uz neliela laukuma, uzklājot līdzekli uz lupatiņas.

Jebkādi pielāgojumi, kas nepieciešami lietošanas laikā radušos funkcionālo īpašību pasliktināšanās dēļ, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss attiecībā pret durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).

Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.

Piezīme: atkarībā no lietošanas intensitātes sliekšņu virsma ir pakļauta nodilumam.

Produkts nesatur bīstamas vielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

gada 18. decembrī.