



STIKLA DURVIS - UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izlasiet garantijas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzstādīšanas instrukciju.

UZMANĪBU: IZSTRĀDĀJUMS SATUR MATERIĀLUS UZ KOKSNES BĀZES AIZSARGĀ PRET MITRUMU UN SLAPJUMU!

NEPIECIEŠAMIE MONTĀŽAS PIEDERUMI:

Skrūvgriezis vai skrūvgriezis, 4 mm sešstūra atslēga, urbis, 2 m garš līmeņrādis, starplikas, Ø7,5 mm skrūves 92 mm garumā, āmurs, starplikas, ķīļi, zemas kompresijas montāžas putas, neitrāls silikons (NE sanitārais), koka griešanas instrumenti.

IZGATAVOŠANAS KVALITĀTE UN PRECIZITĀTE

1. Izstrādājuma kvalitātei ir jāatbilst izstrādājuma tehniskajam aprakstam un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Turklāt izgatavošanas standartam jāatspoguļo izmantoto materiālu veids un ražošanas tehnoloģija.
2. pieļaujamās spraugas savienojuma elementos ir 0,5 mm, un tās attiecas vismaz uz: rāmja statņu savienojumiem ar pārsedzi (augšējo siju), šķērssiņas un vērtnes vertikālā rāmja savienojumu. Plaīsa, kas nepārsniedz 0,5 mm, nav uzskatāma par izstrādājuma defektu.

MĒRĶIS

1. Izstrādājums ir paredzēts uzstādīšanai atveres sienā telpā, kuras relatīvais mitrums nepārsniedz 50-60% un temperatūra ir piemērota telpām, kas paredzētas pastāvīgai dzīvošanai, t.i., +20 grādi pēc Celsija vai augstāka.
2. uzstādīšana nav atļauta telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, piemēram, veļas mazgātavās, saunās, peldbaseinos, pagrabos, garāžās.
3. Izvēloties piemērotu durvju veidu, jāņem vērā ēkas tehniskās prasības, ņemot vērā piemērojamos standartus un noteikumus.
4. Durvju vērtnei jābūt uzstādītai uz durvju rāmja, kas nodrošina atbilstošus funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.

VESELĪBA UN DROŠĪBA LIETOŠANĀ UN APKOPĒ

1. Notīriet nefūrumus ar mitru drānu. Pārmērīgs ūdens daudzums var izraisīt neatgriezenisku finiera saburzīšanos.
2. Garants nav atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu blakusparādībām. Pirms to lietošanas ieteicams veikt pārbaudi nelielā platībā, neuzkrītošā vietā, uzklājot līdzekli. uz auduma.
3. Aizsargājiet pret mitrumu un slapjumu.
4. Ir stingri aizliegts:
 - jāpārvadā, jāpārnēsā un jāuzglabā citā pozīcijā, nevis vertikālā stāvoklī, novietots uz apakšējās malas.
 - uzstādīšana un uzglabāšana neventilētās, mitrās vai ļoti saulainās telpās,
 - tīrīšana un apkope, izmantojot ķīmiskus preparātus, kas satur kodīgas vielas, abrazīvus līdzekļus un vielas, kas izraisa krāsas maiņu un bojājumus,
 - tīrīšanas līdzekļu dozēšana tieši uz finierētas vai krāsotas virsmas,
 - smagus, slapjus, mitrus, lipīgus priekšmetus u. c.
5. Uzstādīšanas, lietošanas un apkopes laikā stingri jāievēro piemērojamie darba drošības noteikumi, jo īpaši:
 - izlasiet un ievērojiet montāžas putu uzlīmes norādījumus,
 - uzstādīšanas laikā izmantojiet funkcionējošus instrumentus atbilstoši to paredzētajam lietojumam, - durvju atvēršanai un aizvēršanai izmantojiet rokturi, rokturi, rokturi vai citu piemērotu aprīkojumu,

- nekavējoties novērst visus ekspluatācijas laikā radušos funkcionālos defektus, jo īpaši: piederumu (eņģu, fiksatoru, slēdzenī u. c.) stiprinājuma skrūvju atslābšanu, vērtnes berzi pret rāmi vai grīdu, vērtnes sasprindzinājumu.
- 6. Visas korekcijas, kas nepieciešamas sakarā ar ekspluatācijas laikā radušos funkcionālo īpašību samazināšanos, nekavējoties jāveic kvalificētiem montieriem (ārpusgarantijas serviss). attiecībā uz durvju ražotāju un montāžas uzņēmumu).
- 6. Produkts nesatur bīstamas vielas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006.

PIRMS MONTĀŽAS

1. Sagatavojiet instrumentus.
2. pirms aizsargapvalka noņemšanas veikt sākotnējo vizuālo pārbaudi un pārbaudīt atbilstību pasūtījumam.
3. Izņemiet iepakojumu, nesabojājot putu polistirolu, kartonu, apakšējo lējumu un ražotāja etiķetes, un uzglabājiet tos līdz uzstādīšanas pabeigšanai.
4. ieteicams izmantot kvalificētas montāžas komandas.
5. Veikt darbus saskaņā ar nozares noteikumiem un drošības noteikumiem.
6. Uzstādīšanu sākt pēc tam, kad ir pabeigti citi renovācijas un celtniecības darbi (krāsošana, tapetēšana, flīzēšana un paneļu ieklāšana), telpās, kurās mitruma līmenis nepārsniedz 50 %.

RĀMJA MONTĀŽA

Uzstādiet rāmi saskaņā ar instrukcijām, kas iekļautas rāmim pievienotajā iepakojumā.

SPOGU MONTĀŽAS

1. Pirms aizsargapvalka noņemšanas veiciet sākotnējo vizuālo pārbaudi un pārbaudiet atbilstību pasūtījumam.
2. Nolieciet spārnu uz mīkstas un tīras virsmas.
3. noņemiet iepakojumu (ieskaitot vāciņus, kas aizsargā stūrus), nesabojājot ražotāja etiķetes, un uzglabājiet tos līdz montāžas pabeigšanai. **Uzmanību: nenovietojiet lapu uz cietas virsmas, pastāv risks sabojāt stikla loksni!**
4. neuzstādīt neatbilstošu vai bojātu lapu. Nostipriniet eņģes un slēdzeni saskaņā ar atsevišķām instrukcijām, kas pievienotas kopā ar eņģēm vai slēdzeni.
6. Uzlieciet vērtni uz rāmja un pārbaudiet saķeri un spraugu lielumu.
7. Noregulējiet eņģes.
- 8 Pārbaudiet slēdzenes darbību, aizverot durvis 3 reizes.