



СТЪКЛЕНИ ВРАТИ - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Моля, прочетете гаранционните условия и инструкциите за монтаж, преди да започнете монтажа.

**ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА МАТЕРИАЛИ НА ДЪРВЕСНА ОСНОВА
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГА И МОКРОТА!**

НЕОБХОДИМИТЕ АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ:

отвертка или винтоверт, шестоъгълен ключ 4 мм, бормашина, нивелир с дължина 2 м, дистанционни елементи, винтове $\varnothing 7,5$ мм с дължина 92 мм, чук, дистанционни блокчета, клинове, монтажна пяна с ниско налягане, неутрален силикон (НЕ санитарен), инструменти за рязане на дърво

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТ НА ИЗРАБОТКАТА

1. Качеството на изработката трябва да съответства на техническото описание на продукта и на фабричния производствен контрол. Освен това стандартът за изработка трябва да отразява вида на използваните материали и технологията на производство.

2. Допустимите пропуски при свързващите елементи са 0,5 mm и се отнасят най-малко за: връзките на стойките на рамката с надлъжната греда (горната греда), връзката между ригела и вертикалната рамка на крилото. Разминаване, което не надвишава 0,5 mm, не представлява дефект на продукта.

ЦЕЛ

1. Продуктът е предназначен за монтиране на отвор в стената на помещение с относителна влажност не повече от 50-60% и температура, подходяща за помещения, предназначени за постоянно обитаване от хора, т.е. +20 градуса по Целзий или по-висока.

2. Монтажът не е разрешен в помещения с постоянно висока влажност, напр. перални помещения, сауни, плавни басейни, мазета, гаражи.

3. Изборът на подходящия тип врата трябва да бъде съобразен с техническите изисквания на сградата, като се вземат предвид приложимите стандарти и разпоредби.

4. Крилото на вратата трябва да се монтира на рамка, която осигурява правилните функционални и експлоатационни характеристики.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

1. Отстранете замърсяването с влажна кърпа. Прекомерното количество вода може да доведе до необратимо набръчкване на фурнира.

2. Гарантът не носи отговорност за евентуални странични ефекти на почистващите препарати. Преди да ги използвате, е препоръчително да извършите тест върху малка площ, на незабележимо място, като нанесете препарата върху кърпа.

3. Защита от влага и мокрота.

4. Строго забранено е:

- транспортиране, пренасяне и съхранение, различно от изправено положение, поставяне на долния ръб на
- монтаж и съхранение в непроветриви, влажни или много слънчеви помещения,
- почистване и поддръжка с използване на химически препарати, съдържащи корозивни вещества, абразивни материали и вещества, които предизвикват обезцветяване и повреда,
- дозиране на почистващи препарати директно върху фурнированата или боядисаната повърхност,
- блъскане, окачване на тежки, мокри, лепкави предмети и др.

5. По време на монтажа, използването и поддръжката трябва да се спазват стриктно приложимите разпоредби за безопасност на труда, по-специално:

- прочетете и спазвайте инструкциите на етикета на монтажната пяна,
- да използвате ефикасни инструменти в съответствие с предназначението им по време на монтажа,
- да използвате дръжка, копче, ръкохватка или друг подходящ обков за отваряне и затваряне на вратата,
- незабавно отстранявайте всички функционални неизправности, които възникват по време на употреба, по-специално: разхлабване на винтовете за закрепване на аксесоарите (панти, капаци, ключалки и др.), триене на крилото в рамката или пода, натоварване на крилото.

6. всички необходими настройки, дължащи се на влошаване на функционалните характеристики, възникнали по време на употреба, трябва да бъдат извършени незабавно от квалифицирани монтьори (извънгаранционно обслужване), по отношение на производителя на вратата и фирмата за монтаж).

7. Продуктът не съдържа опасни вещества, както са определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.

ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ

1. Подгответе инструментите.

2. да извърши първоначална визуална проверка на Продукта, преди да премахне защитната опаковка, и да провери съответствието с поръчката.

3. извадете опаковката, без да унищожавате пенополистирена, картоната, дънния профил и етикетите на производителя, като ги съхранявате до приключване на монтажа.

4. препоръчва се използването на квалифицирани монтажни екипи.

5. Извършвайте работата в съответствие с правилата на професията и правилата за безопасност.

6. започнете монтажа след приключване на другите ремонтни и строителни работи (боядисване, тапетиране, поставяне на плочки и панели) в помещения с ниво на влажност не повече от 50%.

СГЛОБЯВАНЕ НА РАМКАТА

Монтирайте рамката в съответствие с инструкциите, които се съдържат в опаковката с рамката.



СГЛОБЯВАНЕ НА КРИЛОТО

1. Извършете първоначална визуална проверка на Продукта, преди да отстраните защитната опаковка, и проверете съответствието с поръчката.
2. Поставете крилото върху мека и чиста повърхност.
3. премахнете опаковката (включително капациите, предпазващи ъглите), без да унищожавате етикетите на производителя, като ги съхранявате до приключване на монтажа. **Внимание: не поставяйте листа върху твърда повърхност, съществува риск от повреждане на стъкления лист!**

4. да не се монтира несъответстващ на изискванията или повреден лист.
Закрепете пантите и ключалката в съответствие с отделните инструкции, предоставени в пакета с пантите или ключалката.
6. Монтирайте крилото върху рамката и проверете залепването и размера на междината.
7. Регулирайте пантите.
8 Проверете функционирането на ключалката, като затворите вратата 3 пъти.
