



UȘI DIN STICLĂ - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de instalare înainte de a începe instalarea.

**ATENȚIE: PRODUSUL CONȚINE MATERIALE PE BAZĂ DE LEMN
PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA UMEZELII ȘI A UMEZELII!**

ACCESORII DE MONTARE NECESARE:

șurubelniță sau șurubelniță, cheie hexagonală de 4 mm, burghiu, nivel cu bulă de aer de 2 m lungime, distanțiere, șuruburi $\varnothing 7,5$ mm de 92 mm lungime, ciocan, blocuri distanțiere, pene, spumă de asamblare cu compresie redusă, silicon neutru (NU sanitar), unelte de tăiat lemnul

CALITATEA ȘI ACURATEȚEA MANOPEREI

1. Calitatea execuției trebuie să fie în conformitate cu descrierea tehnică a produsului și cu controlul producției din fabrică. În plus, standardul de execuție trebuie să reflecte tipul de materiale utilizate și tehnologia de producție.

2. golurile admise la elementele de legătură sunt de 0,5 mm și se referă cel puțin la: îmbinările suporturilor de cadre cu lintelul (grinda superioară), îmbinarea dintre traversă și cadrul vertical al foii. Un decalaj care nu depășește 0,5 mm nu constituie un defect al produsului.

SCOP

1. Produsul este conceput pentru instalarea unei deschideri în peretele unei încăperi cu o umiditate relativă care nu depășește 50-60% și o temperatură adecvată pentru încăperile destinate locuirii umane permanente, adică +20 grade Celsius sau mai mult.

2. Nu este permisă instalarea în încăperi cu umiditate ridicată în permanență, de exemplu spălătorii, saune, piscine, pivnițe, garaje.

3. Alegerea tipului de ușă adecvat ar trebui să țină seama de cerințele tehnice ale clădirii, luând în considerare standardele și reglementările aplicabile.

4. Foaia de ușă trebuie montată pe un cadru de ușă care oferă caracteristicile funcționale și de performanță corecte.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Îndepărtați murdăria cu o cârpă umedă. Cantitățile excesive de apă pot provoca încrețirea ireversibilă a furnirului.

2. Garantul nu este răspunzător pentru niciun efect secundar al agenților de curățare. Înainte de a le utiliza, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică, într-un loc puțin vizibil, prin aplicarea agentului pe o cârpă.

3. Protejează împotriva umezelii și a umezelii.

4. Este strict interzis să:

- transportul, manipularea și depozitarea altfel decât în poziție verticală, așezarea pe marginea inferioară a
- instalarea și depozitarea în încăperi neventilate, umede sau foarte însoarite,

- curățarea și întreținerea cu ajutorul unor preparate chimice care conțin substanțe corozive, materiale abrazive și substanțe care provoacă decolorări și deteriorări,

- distribuirea de agenți de curățare direct pe suprafața placată sau vopsită,

- trântirea, agățarea de obiecte grele, umede, lipicioase etc.

5. În timpul instalării, utilizării și întreținerii, trebuie respectate cu strictețe reglementările aplicabile privind siguranța la locul de muncă, în special:

- citiți și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu spumă de montaj,

- utilizați uneltele funcționale în conformitate cu destinația lor în timpul instalării; - utilizați un mâner, un buton, o manetă sau alte elemente de feronerie adecvate pentru a deschide și închide ușa,

- remediați imediat orice defecțiuni funcționale apărute în timpul utilizării, în special: slăbirea șuruburilor de fixare a accesoriilor (balamale, zăbrele, încuietori etc.), frecarea foii cu cadrul sau cu podeaua, tensiuni asupra foii.6. toate ajustările necesare din cauza caracteristicilor funcționale reduse apărute în timpul utilizării trebuie efectuate imediat de către instalatori calificați (service în afara garanției).

În raport cu producătorul ușii și cu firma de instalare).

7. Produsul nu conține nicio substanță periculoasă, astfel cum

este definită în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al

Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006.

ÎNAINTE DE ASAMBLARE

1. Pregătiți uneltele.

2. să efectueze o inspecție vizuală inițială a produsului înainte de a îndepărta ambalajul de protecție și să verifice conformitatea cu comanda.

3. scoateți ambalajul fără a distruge spuma de polistiren, cartonul, mulajul de jos și etichetele producătorului, depozitându-le până la finalizarea instalării.

4. se recomandă utilizarea unor echipe de instalare calificate.

5. Efectuează lucrările în conformitate cu regulile meseriei și cu normele de siguranță.

6. să înceapă instalarea după ce au fost finalizate alte lucrări de renovare și de construcție (vopsire, tapet, placare și montare de panouri) în încăperi cu un nivel de umiditate de cel mult 50%.

ASAMBLAREA CADRULUI

Instalați cadrul în conformitate cu instrucțiunile care vin în pachet cu cadrul.

ASAMBLAREA OBLONULUI

1. Efectuați o inspecție vizuală inițială a produsului înainte de a îndepărta ambalajul de protecție și verificați conformitatea cu comanda.

2. Așezați aripa pe o suprafață moale și curată.

3. scoateți ambalajul (inclusiv capacele care protejează colțurile) fără a distruge etichetele producătorului, depozitându-le până la finalizarea asamblării. **Atenție: nu așezați foaia pe o suprafață dură, riscând să deteriorați foaia de sticlă!**

4. să nu instaleze o frunză neconformă sau deteriorată.

5. Fixați balamalele și încuietorea în conformitate cu instrucțiunile separate furnizate în pachetul care însoțește balamalele sau încuietorea.

6. Montați foaia pe ramă și verificați aderența și dimensiunea spațiului.

7. Reglați balamalele.

8 Verificați funcționarea încuietorei închizând ușa de 3 ori.