

ZASADY BHP UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

1. Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką.
2. Ostatnią warstwą powłoki malarskiej jest elastyczny lakier zwiększający odporność na działanie promieni UV. UWAGA: Brak odpowiedniej konserwacji lub stosowanie niedozwolonych preparatów może prowadzić do zmatowienia lub uszkodzenia lakieru.
3. Żywotność powłoki malarskiej zwiększa jej regularna konserwacja środkami rekomendowanymi przez producentów chemii gospodarczej np. Sigma Protector. Przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę na małej powierzchni nanosząc środek na szmatkę.
4. Konserwację zamków i zawiasów prowadzić min. 1 raz w roku, smarując olejem do okuć. Równolegle należy sprawdzić i usunąć poprzez maksymalnie dokręcenie luzy wkrętów mocujących okucia.
5. Przed zimą zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła stosując preparat z żywicą silikonową.
6. Kategorycznie zabrania się:
 - przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji innej niż pionowej, ustawiając na dolnej krawędzi,
 - montowania i przechowywania w pomieszczeniach surowych, niewentylowanych, wilgotnych lub bardzo nasłonecznionych,
 - czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, materiały ściernie oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia,
 - trzaskania, zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, lepkich, itp.,
 - otwierania i zamykania w sposób inny niż przy użyciu ukuć,
 - montażu w budynkach, przed wykonaniem i wyschnięciem tynków, wylewek podłogowych itp.
7. Utratę właściwości funkcjonalnych usuwać regulując zawiasy przez wykwalifikowanych montażystów.

KONSTRUKCJA I PRZEZNACZENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

1. Drzwi wykonane są z drewna klejonego. Elementy konstrukcyjne: skrzydło drzwiowe z ościeżnicą, próg oraz akcesoria dodatkowe zgodnie z zamówieniem.
2. Drzwi przeznaczone są do zamykania otworów w ścianach zewnętrznych budynku mieszkalnego o względnej wilgotności nie przekraczającej 50-60%. Nie zaleca się montażu w pomieszczeniach o permanentnie wysokiej wilgotności, np. pralnie, sauny, baseny, piwnice.
3. Do otwierania i zamykania drzwi używać klamki, gałki, pochwytu lub innych okuć. Okucia (klamka, szyld, wkładki) mogą nie być elementem Produktu, wtedy należy zamówić je osobno.
4. Drzwi należy chronić przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności przed opadami deszczu i oddziaływaniem promieni słonecznych. Muszą być osłonięte zadaszeniem i ewentualnie osłoną boczną. Drzwi otwierane do wewnątrz należy całkowicie zabudować. Minimalne wymiary zadaszenia lub podcienia: – szerokości co najmniej 1 m większa od szerokości drzwi, – wysięg lub głębokość co najmniej 1 m.
5. Długotrwałe zawilgocenie ma negatywny wpływ na jakość drzwi a w szczególności obniża trwałość powłoki malarskiej.