

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 23/2024/DS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi stalowe zewnętrzne typu Thermo 64, pełne, bez naświetla**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności**
3. Producent: Erkado Sp. z o.o., Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.**
- J. Kasprzowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, nr notyfikacji 1054
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność – Ostonięte (B)	Klasa 3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne z ościeżnicą stalową - ciśnienie próbne z ościeżnicą aluminiową	Klasa 3 Klasa 4	
Odporność na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy	Klasa C	
Odporność na uderzenie	NPD	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Szerokość	1230 mm	
Wysokość	2180 mm	
Zdolność do zwolnienia	NPD	
Właściwości akustyczne	NPD	
Przenikalność cieplna Ud [W/m ² xK] - drzwi otwierane na zewnątrz z ośc. stalową - drzwi otwierane na zewnątrz z ośc. aluminiową - drzwi otwierane do wewnątrz z ośc. stalową, - drzwi otwierane do wewnątrz z ośc. aluminiową	1,0 0,83 0,88 0,77	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	
Właściwości związane z promieniowaniem - współczynnik promieniowania słonecznego - przenikalność światła	NPD NPD	
Odporność na włamanie (tylko drzwi bez oszklenia lub z pakietem szybowym odpowiednim dla klasy drzwi RC2)	RC2	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna – załącznik 1.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski - Kierownik ds. Administracji

Gościeradów, dnia 01.03.2024

Z upoważnienia
Zarządu

Eugeniusz Nowosielski

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-19-42-790

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84
e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05
e-mail: dz@erkado.pl