

**Deklaracja właściwości użytkowych Nr 26/2024/DS**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi stalowe zewnętrzne typu Thermo 78, oszklone, bez naświetla**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności**
3. Producent: Erkado Sp. z o.o., Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.**
- J. Kasprzowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, nr notyfikacji 1054
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność – Ostonięte (B)	<b>Klasa 3</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
Substancje niebezpieczne	<b>NPD</b>	
Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne z ościeżnicą stalową - ciśnienie próbne z ościeżnicą aluminiową	<b>Klasa 3 Klasa 4</b>	
Odporność na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy	<b>Klasa C</b>	
Odporność na uderzenie	<b>NPD</b>	
Nośność urządzeń zabezpieczających	<b>NPD</b>	
Szerokość	<b>1230 mm</b>	
Wysokość	<b>2180 mm</b>	
Zdolność do zwolnienia	<b>NPD</b>	
Właściwości akustyczne	<b>NPD</b>	
Przenikalność cieplna Ud [W/m <sup>2</sup> xK] - drzwi otwierane na zewnątrz z ośc. stalową - drzwi otwierane na zewnątrz z ośc. aluminiową - drzwi otwierane do wewnątrz z ośc. stalową - drzwi otwierane do wewnątrz z ośc. aluminiową	<b>1,0 0,75 0,88 0,72</b>	
Przepuszczalność powietrza	<b>Klasa 4</b>	
Właściwości związane z promieniowaniem - współczynnik promieniowania słonecznego - przenikalność światła	<b>NPD NPD</b>	
Odporność na włamanie (tylko drzwi bez oszklenia lub z pakietem szybowym odpowiednim dla klasy drzwi RC2)	<b>RC2</b>	


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna – załącznik 4.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski - Kierownik ds. Administracji

Gościeradów, dnia 01.03.2024

Z upoważnienia  
Zarządu  
  
Eugeniusz Nowosielski

**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
NIP 715-19-42-790

[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

**DRZWI WEWNĘTRZNE**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84  
e-mail: [biuro@erkado.pl](mailto:biuro@erkado.pl)

**DRZWI ZEWNĘTRZNE**

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl  
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05  
e-mail: [dz@erkado.pl](mailto:dz@erkado.pl)