

# INŠTRUKCIA MONTÁŽE DREVENÉHO ALEBO OCEĽOVÉHO PRAHU

## POZNÁMKA: DREVENÝ PRAH CHRÁNIŤ PRED VLHKOSŤOU A NAVLHNUŤÍM!

Produkt neobsahuje nebezpečné látky uvedené v Nariadení (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 18. decembra 2006.

**POŽADOVANÉ MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO:** skrutkovač alebo vŕtačka, vodováha, kladivo, montážne lepidlo, náradie na rezanie dreva.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Drevený prah je vyrobený z tvrdého dreva a povrchovo impregnovaný proti vlhkosti.
2. Oceľový prah je vyrobený z nehrdzavejúcej oceľovej plechoviny.

### URČENIE

1. Produkt je určený na zabudovanie do stavebného otvoru v stenách miestností s relatívnou vlhkosťou neprekračujúcou 50-60 % a teplotou vhodnou pre miestnosti určené na trvalý pobyt ľudí, teda +20 °C alebo vyššou.
2. Montáž v miestnostiach s trvalo vysokou vlhkosťou je zakázaná, napr. práčovne, sauny, bazény, pivnice, garáže.

### PRED MONTÁŽOU

1. Odporúča sa využívať kvalifikované montážne tímy.
2. Práce vykonávať v súlade so stavebnými normami a bezpečnostnými predpismi (BOZP).
3. Montáž začať až po ukončení ostatných stavebno-renovačných prác v miestnostiach s vlhkosťou neprekračujúcou 50-60%.

### MONTÁŽ

1. Otvoriť obal bez poškodenia etikiet výrobcu.
2. Skontrolovať zhodu s objednávkou.
3. Skontrolovať pripravenosť podkladu, ktorý musí byť zabezpečený tepelnou a hydroizoláciou, rovný, stabilný, suchý a bez nečistôt.
4. Skontrolovať rozmerové prispôsobenie (dĺžka, šírka) prahu k podkladu.
5. Drevený prah natrieť farbou na drevo s vysokou odolnosťou proti oderu podľa vlastného výberu.
6. Na prah naniesť montážne lepidlo prispôsobené na lepenie betónu/dreva a ihneď vložiť na miesto (platí pre drevený prah), následne zasadiť zárubňu.
7. Skrutkami do dreva (3,5 x 40 mm) upevniť prah k zárubni, voliteľne naniesť montážne lepidlo prispôsobené na lepenie betónu/kovu a ihneď upevniť zárubňu na miesto. **Poznámka!** Pred upevnením skrutiek vyvŕtať otvory vŕtákom  $\varnothing 3$  mm do hĺbky 30-40 mm.
8. Skontrolovať rovnomerné priliehanie dverí k prahovej tesniacej lište.
9. Vyplniť prípadné škáry medzi prahom a podkladom, ako aj medzi prahom a zárubňou neutrálnym (nesanitárnym) silikónom.

### ÚDRŽBA PRODUKTU

1. Nečistoty odstraňovať vlhkou handrou.
2. Výrobca nezodpovedá za vedľajšie účinky používania čistiacich prostriedkov. Pred použitím odporúčame otestovať prostriedok na malej ploche nanesením na handru.
3. Všetky úpravy vyžadujúce sa v dôsledku zníženia funkčných vlastností počas používania treba neodkladne odstrániť kvalifikovanými montážnikmi (záručný servis neplatí u výrobcu dverí ani u montážnej firmy).
4. Chrániť pred vlhkosťou a zamokrením.

**Poznámka!** Povrch prahov sa opotrebováva v závislosti od intenzity používania.