

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SEUIL EN BOIS OU EN ACIER

REMARQUE : PROTÉGER LE SEUIL EN BOIS CONTRE L'HUMIDITÉ ET L'IMPRÉGNATION D'EAU !

Le produit ne contient pas de substances dangereuses énumérées dans le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.

ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS : tournevis ou perceuse, niveau à bulle, marteau, colle de montage, outils de coupe du bois.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Le seuil en bois est en bois dur et sa surface est imprégnée d'humidité.
2. Le seuil en acier est en tôle d'acier inoxydable.

DÉTERMINATION

1. Le produit est conçu pour être installé dans un trou de construction dans les murs de pièces avec une humidité relative ne dépassant pas 50-60 % et une température adaptée aux pièces destinées à la résidence permanente de personnes, c'est-à-dire +20 °C ou plus.
2. L'installation dans des pièces à humidité élevée en permanence est interdite, par exemple les buanderies, les saunas, les piscines, les caves, les garages.

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Il est recommandé de faire appel à des équipes de montage qualifiées.
2. Effectuer les travaux dans le respect des normes du bâtiment et des règlements de sécurité (SST).
3. L'installation ne doit être commencée qu'après l'achèvement d'autres travaux de construction et de rénovation dans des pièces dont l'humidité ne dépasse pas 50-60 %.

ASSEMBLÉE

1. Ouvrez l'emballage sans endommager les étiquettes du fabricant.
2. Vérifiez le respect de l'ordre.
3. Vérifiez l'état de préparation du substrat, qui doit être doté d'un système thermique et imperméable, plat, stable, sec et exempt de saleté.
4. Vérifiez l'ajustement dimensionnel (longueur, largeur) du seuil au support.
5. Peignez le seuil en bois avec de la peinture pour bois à haute résistance à l'abrasion de votre choix.
6. Appliquez une colle de montage adaptée au collage béton/bois sur le seuil et mettez-la immédiatement en place (s'applique à un seuil en bois), puis installez le cadre de la porte.
7. À l'aide de vis à bois (3,5 x 40 mm) pour fixer le seuil au cadre, appliquez éventuellement une colle de montage adaptée au collage béton/métal et fixez immédiatement le cadre de porte en place. **Remarque !** Avant de fixer les vis, percez des trous avec un foret de $\varnothing 3$ mm à une profondeur de 30-40 mm.
8. Vérifiez que la porte s'adapte uniformément à la bande d'étanchéité du seuil.
9. Remplissez les espaces entre le seuil et le support, ainsi qu'entre le seuil et le cadre, avec du silicone neutre (non sanitaire).

MAINTENANCE DU PRODUIT

1. Enlevez la saleté avec un chiffon humide.
2. Le fabricant n'est pas responsable des effets secondaires de l'utilisation de détergents. Nous vous recommandons de tester l'agent sur une petite surface en l'appliquant sur un chiffon avant utilisation.
3. Toute modification nécessaire en raison d'une diminution des propriétés fonctionnelles pendant l'utilisation doit être immédiatement supprimée par des installateurs qualifiés (le service de garantie ne s'applique pas au fabricant de la porte ou à l'entreprise d'installation).
4. Protéger de l'humidité et de l'engorgement.

Remarque ! La surface des seuils s'use en fonction de l'intensité d'utilisation.