

## ELEKTROMOS ZÁRNYELV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az elektromos zár gyárilag az ajtókeretbe van beépítve, és gombos kilincssel ellátott ajtók kinyitására vagy külső beléptető rendszerekhez (billentyűzetek, RFID-olvasók...) használható.

1. Az elektromos zár megfelelő működésének feltétele az ajtó helyes beállítása (beállítási utasítások: [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)> Letölthető anyagok > Telepítési útmutató > Útmutató az acélajtók beállításához).
2. **FIGYELEM!** Az ajtó nem megfelelő beállítása visszafordíthatatlan károsodást okozhat az elektromos zárban. A zárzárat nem szabad rögzíteni az elektromos zár fedőlemezére való befogással.
3. Ha az ajtót úgy állítja be, hogy biztosítsa a nagyon szoros zárást, a tömítés kissé visszanyomja a szárnyat, és a zárzár erősebben nyomja az elektromos zárat, ami mechanikai blokkolást okozhat. Ez nem hiba, és mindig megköveteli a felhasználó blokkolásának feloldását.
4. Az elektromos zár feloldásához a következő lépésekre van szükség:
  - Nyomjon meg egy gombot a kapaszkodón, vagy oldja ki a beléptető rendszert,
  - **Nyomja meg a szárnyat (kifelé nyíló ajtó) vagy húzza a szárnyat (befelé nyíló ajtó) körülbelül fél másodpercig, hogy csökkentse a zárra nehezedő nyomást.****FIGYELEM!** A szárny meghúzása károsodást okozhat, kiszakíthatja az elektromos zárat és/vagy annak fedőlemezét.
5. Az elektromos zár "nappali/éjszakai" funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az elektromos zár reteszének mechanikus leválasztását (így nincs szükség a fogantyún lévő gomb megnyomására).**FIGYELEM!** Az ajtók megfelelő működéséhez a "nappali/éjszaka" funkcióval aktiválva a szárnyra szerelt záró ajtóra van szükség. A hiányzó záró miatt a zárt ajtó spontán kinyílik.