

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 198/DWU/2026**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne Erkado typu EP50A o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=37dB**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **EP50A seria 1 - RW**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi do wewnętrznego zastosowania w budynkach (typ zastosowania: b – szczególne zastosowanie ze szczególnymi wymaganiami), drzwi do zastosowania w przegrodach przeciwpożarowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne, Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **CTO S.A. Laboratorium Badań Wibroakustycznych, AB 014.**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera	
Wytrzymałość na uderzenia (dla drzwi oszklonych)	NPD	
Wytrzymałość na udar	NPD	
Wysokość maksymalna: - z progiem stałym - bez progu stałego	2084 +/- 3,0 mm 2104 +/- 3,0 mm	
Współczynnik izolacyjności bezpośrednich dźwięków powietrznych - z progiem stałym - z uszczelką opadającą	39 (-1;-2) dB 38 (-1;-1) dB	
Przenikalność cieplna	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa D	
Trwałość przepuszczalności powietrza przed starzeniem/degradacją	NPD	
Trwałość sił operacyjnych przed starzeniem/degradacją	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski – Kierownik ds. Administracji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gościeradów, 03.03.2026
(miejsce i data wydania)

Z upoważnienia
Zarządu

Eugeniusz Nowosielski

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

NIP 715-19-42-790

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84

e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl

tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05

e-mail: dz@erkado.pl