

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 201/DWU/2026**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne Erkado typu EP50A o nazwie OKTIS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **EP50A seria RC2/RW37**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi do wewnętrznego zastosowania w budynkach (typ zastosowania: b – szczególne zastosowanie ze szczególnymi wymaganiami)**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne,
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **: Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., AB661**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera	
Wytrzymałość na uderzenia (dla drzwi oszklonych)	NPD	
Wytrzymałość na udar	NPD	
Wysokość (maksymalna): - z progiem stałym - bez progu stałego	2084 +/- 3,0 mm 2104 +/- 3,0 mm	
Szerokość (maksymalna)	1010 +/- 1,5 mm	
Współczynnik izolacyjności bezpośrednich dźwięków powietrznych - z progiem stałym - z uszczelką opadającą	39 (-1;-2) dB 38 (-1;-1) dB	
Przenikalność cieplna	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa D	
Trwałość przepuszczalności powietrza przed starzeniem/degradacją	NPD	
Trwałość sił operacyjnych przed starzeniem/degradacją	NPD	
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 4	
Trwałość mechaniczna (odporność na otwieranie i zamykanie)	Klasa 6	
Odporność na włamanie	RC2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski – Kierownik ds. Administracji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gościeradów, 03.03.2026
(miejsce i data wydania)

Eugeniusz Nowosielski

(podpis)

ERKADO Sp. z o.o.
Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-19-42-790
www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE
Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84
e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05
e-mail: dz@erkado.pl