

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 203/DWU/2026**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne Erkado typu EP50A o nazwie OKTIS**  
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **EP50A seria RC3/RW37**  
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi do wewnętrznego zastosowania w budynkach (typ zastosowania: b – szczególne zastosowanie ze szczególnymi wymaganiami)**  
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów**  
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**  
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**  
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 14351-2:2018-12** Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne,  
**PN-EN 1627:2012** Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: : **Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., AB661**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


| <b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>               | <b>Deklarowane właściwości użytkowe</b> | <b>Uwagi</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                                                                           | Nie zawiera                             |              |
| Wytrzymałość na uderzenia (dla drzwi oszklonych)                                                                | NPD                                     |              |
| Wytrzymałość na udar                                                                                            | NPD                                     |              |
| Wysokość (maksymalna):<br>- z progiem stałym<br>- bez progu stałego                                             | 2084 +/- 3,0 mm<br>2104 +/- 3,0 mm      |              |
| Szerokość (maksymalna)                                                                                          | 1010 +/- 1,5                            |              |
| Współczynnik izolacyjności bezpośrednich dźwięków powietrznych<br>- z progiem stałym<br>- z uszczelką opadającą | 39 (-1;-2) dB<br>38 (-1;-1) dB          |              |
| Przenikalność cieplna                                                                                           | NPD                                     |              |
| Przepuszczalność powietrza                                                                                      | Klasa D                                 |              |
| Trwałość przepuszczalności powietrza przed starzeniem/degradacją                                                | NPD                                     |              |
| Trwałość sił operacyjnych przed starzeniem/degradacją                                                           | NPD                                     |              |
| Wytrzymałość mechaniczna                                                                                        | Klasa 4                                 |              |
| Trwałość mechaniczna (odporność na otwieranie i zamykanie)                                                      | Klasa 6                                 |              |
| Odporność na włamanie                                                                                           | RC3                                     |              |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Eugeniusz Nowosielski – Kierownik ds. Administracji  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gościeradów, 03.03.2026  
(miejsce i data wydania)

  
Eugeniusz Nowosielski  
(podpis)

**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
NIP 715-19-42-790

[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

**DRZWI WEWNĘTRZNE**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84  
e-mail: [biuro@erkado.pl](mailto:biuro@erkado.pl)

**DRZWI ZEWNĘTRZNE**

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl  
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05  
e-mail: [dz@erkado.pl](mailto:dz@erkado.pl)